

Безмасляный винтовой компрессор HITACHI DSP-45AT(R)N



Технические характеристики DSP-45AT(R)N

| | | |
|--|-------------------------------|---------|
| Давление нагнетания, МПа | 0.70 | 0.93 |
| Производительность, м3/мин | 7.4/7.8 | 6.2/6.5 |
| Тип привода | Прямой привод + шестеренчатый | |
| Способ охлаждения компрессора | Воздушный | |
| Наличие встроенного осушителя холодильного типа | Нет [Есть] | |
| Рабочий интервал температур окружающего воздуха, °C | 0-45 [5-45] | |
| Температура сжатого воздуха на выходе из компрессора, °C | T(вход) + 15°C или ниже | |
| Уровень шума, дБ | 63 | 65 |

Основной приводной двигатель

| | |
|--|----------------------------------|
| Мощность основного приводного двигателя, кВт | 45 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Тип основного приводного электродвигателя | 2 полюсный асинхронный двигатель |
| Метод запуска основного приводного двигателя | Звезда-Треугольник (3 пускателя) |

Дополнительные характеристики компрессора

| | |
|--|--------------------|
| Мощность двигателя охлаждающего вентилятора, кВт | 1.5 |
| Объем масляной системы компрессора, л | 25 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 2000 x 1300 x 1800 |
| Вес, кг | 1500 [1650] |