

Масляный винтовой компрессор HITACHI OSP-55M5AN

Мощность – 55 кВт
Напряжение питающей сети – 380 В
Частота питающей сети – 50 Гц
Вес - 1390 кг
Габариты (ШхГхВ) - 2000х1200х1800 мм
Объем – 4,32 м³



Основные характеристики компрессора

Давление нагнетания, МПа	0,85
Производительность, м ³ /мин	8,8
Тип привода	Шестеренчатый
Способ охлаждения компрессора	Воздушный
Наличие встроенного осушителя холодильного типа	Нет
Подключение сжатого воздуха на выходе из компрессора, Дюйм или мм	Rc 2
Рабочий интервал температур окружающего воздуха, °С	0-45
Температура сжатого воздуха на выходе из компрессора, °С	T (вход) + 15°С
Уровень шума, Дб	65

Основной приводной двигатель

Мощность основного приводного двигателя, кВт	55
Напряжение питающей сети, В	380
Частота питающей сети, Гц	50
Количество фаз питающей сети	3
Тип основного приводного электродвигателя	2х-полюсный 3х-фазный асинхронный двигатель
Метод запуска основного приводного двигателя	Звезда-треугольник
Тип защиты/класс изоляции основного приводного двигателя	IP 44/ F

Двигатель вентилятора охлаждения

Мощность двигателя вентилятора охлаждения, кВт	1,5
--	-----

Дополнительные характеристики компрессора

Остаточное содержание масла в сжатом воздухе, мг/м ³	1
Количество тепла выделяемого компрессором, МДж/час	236
Объем масляной системы компрессора, л	29
Рекомендованный минимальный объем ресивера, л	1240
Серия компрессора	Next
Тип рабочего узла	Винтовой

HISCREW NEXTseries

Масляный винтовой компрессор с осушителем HITACHI OSP-55M5ARN

Мощность – 55 кВт
Напряжение питающей сети – 380 В
Частота питающей сети – 50 Гц
Вес - 1510 кг
Габариты (ШхГхВ) - 2000х1200х1800 мм
Объем – 4,32 м³



Основные характеристики компрессора

Давление нагнетания, МПа	0,85
Производительность, м ³ /мин	8,8
Тип привода	Шестеренчатый
Способ охлаждения компрессора	Воздушный
Наличие встроенного осушителя холодильного типа	Есть
Подключение сжатого воздуха на выходе из компрессора, Дюйм или мм	Rc 2
Рабочий интервал температур окружающего воздуха, °С	5-45
Температура сжатого воздуха на выходе из компрессора, °С	T(вход) + 15°С
Уровень шума, Дб	65

Основной приводной двигатель

Мощность основного приводного двигателя, кВт	55
Напряжение питающей сети, В	380
Частота питающей сети, Гц	50
Количество фаз питающей сети	3
Тип основного приводного электродвигателя	2х-полюсный 3х-фазный асинхронный двигатель
Метод запуска основного приводного двигателя	Звезда-треугольник
Тип защиты/класс изоляции основного приводного двигателя	IP 44/ F

Двигатель вентилятора охлаждения (для моделей с воздушным охлаждением)

Мощность двигателя вентилятора охлаждения, кВт	1,5
--	-----

Дополнительные характеристики компрессора

Остаточное содержание масла в сжатом воздухе, мг/м ³	1
Количество тепла выделяемого компрессором, МДж/час	261
Объем масляной системы компрессора, л	29
Рекомендованный минимальный объем ресивера, л	1240
Тип фреона	Хладагент R 407
Серия компрессора	Next
Тип рабочего узла	Винтовой

Мельснаб

Оборудование и запчасти для зерноперерабатывающих
и пищевых предприятий

г. Барнаул, ул. Попова, д.248/2
тел./факс (3852) 465-205, тел. 695-635
тел. (3852) 697-215

HISCREW NEXTseries

Масляный винтовой компрессор с частотным приводом HITACHI OSP-55VAN

Мощность – 55 кВт
Напряжение питающей сети – 380 В
Частота питающей сети – 50 Гц
Вес – 1220 кг
Габариты (ШхГхВ) - 2000х1200х1800 мм
Объем – 4,32 м³



Основные характеристики компрессора

Давление нагнетания, МПа	0,45-0,85
Производительность, м ³ /мин	1,05-10,5
Тип привода	Прямой
Способ охлаждения компрессора	Воздушный
Наличие встроенного осушителя холодильного типа	Нет
Подключение сжатого воздуха на выходе из компрессора, Дюйм или мм	Rc 2
Рабочий интервал температур окружающего воздуха, °С	0-45
Температура сжатого воздуха на выходе из компрессора, °С	T(вход) + 15°С
Уровень шума, Дб	64

Основной приводной двигатель

Мощность основного приводного двигателя, кВт	55
Напряжение питающей сети, В	380
Частота питающей сети, Гц	50
Количество фаз питающей сети	3
Тип основного приводного электродвигателя	6-полюсный синхронный двигатель на постоянных магнитах
Метод запуска основного приводного двигателя	Плавный пуск инверторное управление
Тип защиты/класс изоляции основного приводного двигателя	IP 44/ F

Двигатель вентилятора охлаждения

Мощность двигателя вентилятора охлаждения, кВт	1,5
--	-----

Дополнительные характеристики компрессора

Остаточное содержание масла в сжатом воздухе, мг/м ³	1
Количество тепла выделяемого компрессором, МДж/час	236
Объем масляной системы компрессора, л	28
Рекомендованный минимальный объем ресивера, л	700
Серия компрессора	Next
Тип рабочего узла	Винтовой

Мельснаб

Оборудование и запчасти для зерноперерабатывающих и пищевых предприятий

г. Барнаул, ул. Попова, д.248/2
тел./факс (3852) 465-205, тел. 695-635
тел. (3852) 697-215

}

HISCREW NEXTseries

Масляный винтовой компрессор с частотным приводом и осушителем HITACHI OSP-55VARN

Мощность – 55 кВт
Напряжение питающей сети – 380 В
Частота питающей сети – 50 Гц
Вес – 1340 кг
Габариты (ШхГхВ) - 2000х1200х1800 мм
Объем – 4,32 м³



Основные характеристики компрессора

Давление нагнетания, МПа	0,45-0,85
Производительность, м ³ /мин	1,05-10,5
Тип привода	Прямой
Способ охлаждения компрессора	Воздушный
Наличие встроенного осушителя холодильного типа	Есть
Подключение сжатого воздуха на выходе из компрессора, дюйм или мм	Rc 2
Рабочий интервал температур окружающего воздуха, °C	5-45
Температура сжатого воздуха на выходе из компрессора, °C	T(вход) + 15°C
Уровень шума, Дб	64

Основной приводной двигатель

Мощность основного приводного двигателя, кВт	55
Напряжение питающей сети, В	380
Частота питающей сети, Гц	50
Количество фаз питающей сети	3
Тип основного приводного электродвигателя	6-полюсный синхронный двигатель на постоянных магнитах
Метод запуска основного приводного двигателя	Плавный пуск инверторное управление
Тип защиты/класс изоляции основного приводного двигателя	IP 44/ F

Двигатель вентилятора охлаждения

Мощность двигателя вентилятора охлаждения, кВт	1,5
--	-----

Дополнительные характеристики компрессора

Остаточное содержание масла в сжатом воздухе, мг/м ³	1
Количество тепла выделяемого компрессором, МДж/час	261
Объем масляной системы компрессора, л	28
Рекомендованный минимальный объем ресивера, л	700
Тип фреона	Хладагент R 407
Серия компрессора	Next
Тип рабочего узла	Винтовой

Мельснаб

Оборудование и запчасти для зерноперерабатывающих
и пищевых предприятий

г. Барнаул, ул. Попова, д.248/2
тел./факс (3852) 465-205, тел. 695-635
тел. (3852) 697-215